

KLT9L4X

EAN: 8017709326227



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Plafonski	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da		
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da	Auto-vent 2.0	Da

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Elektronska kontrola	Da
Vrsta aspiratora	Plafonski aspirator	Obimno odsisavanje	Da
Širina aspiratora	90 cm	EAN kod	8017709326227
Odsisavanje	Odsisavanje		

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	7.4 W	Indikator zamene filtera	Da
Temperatura boje svetlosti (K)	3000 K	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Opseg temperature boje svetlosti	3000 - 5700 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	610 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	270 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi

Kontrola dodirom sa belim pozadinskim osvetljenjem

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	B	pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	63 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	B	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	69 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	D	Faktor povećanja vremena (F)	1.1
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	B	Indeks energetske efikasnosti	68.7
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	94 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	335 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	25.9	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	630 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	25.9 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	226 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	72.0 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	15 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	208 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	303 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	452 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	63 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	594 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	48 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu			

Električni priključak

Snaga električnog priključka	305 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0 W	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
--	------------	---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	208 m³/h	Snaga	129 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	48 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	323 m³/h	Snaga	171 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	55 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **452 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **62 dBA**

Snaga

217 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **594 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **69 dBA**

Snaga

290 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **200x900x500**

Širina **900 mm**

Dubina (mm) **500 mm**

Visina proizvoda (mm) **200 mm**

Neto težina (kg) **20 kg**

Bruto težina (kg) **25 kg**

Širina pakovanja **990 mm**

Dubina pakovanja **416 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **585 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **585x990x416**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor

Daljinski upravljač

Da

Tehnički crtež

