

ST4512IN

Sudomašina

EAN: 8017709302894



Estetika

Estetika	Univerzalno	Vrsta vrata	Pocinkovano
Boja	Crna	Boja LED/displeja	Bela
Završna obrada	Sjajna crna	Boja tastera	Crna
Boja prednjeg panela	Crna		

Tip

Porodica proizvoda	Mašine za pranje sudova	Ugradnja	Potpuno integrisan ugradni
Komercijalna visina	82 cm	Komercijalna širina	45 cm
Broj kompleta pribora za jelo	9	EAN kod	8017709302894
		Kuhinjski panel	Nije isporučeno

Tehničke karakteristike

Automatsko isključivanje	Da	Sistem zaštite od poplave	Jednostruki Acquastop
Komande	Elektronski	Dovod vode	Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%
Sistem otvaranja vrata	Da	Maksimalna tvrdoća vode	90°FH; 50°dH
Indikator uključenosti/isključenosti	Da	Zaštita od pare	Od plastike
Indikator nivoa soli	Svetlo	Materijal kade	Nerđajući čelik
Indikator sredstva za ispiranje	Svetlo	Filter	Nerđajući čelik
Indikator kraja ciklusa	Zvučni signal	Skriveni grejač	Da
Sistem pranja	Standardno	Min. i maks. visina sokle	40 - 175 mm
Sistem sušenja	Prirodno kondenzaciono sušenje, sa Dry Assist sistemom automatskog otvaranja vrata na kraju ciklusa	Min. i maks. težina prednjeg panela	2 - 7,5 kg
Motor	Inverter	Šarke	Samobalansirajuće, Klizne, FLEXIFIT
Omekšivač vode	Sa elektronskim podešavanjem	Podesive nožice	6 cm, od 820 do 880 mm
		Zadnje nožice podesive sa prednje strane	Da

Programi

Broj programa	5	Intenzivno 60°	Da
Natapanje	Da	Temperature pranja	50, 60 °C
Express 50°	Da	Mix 60°	Da
ECO	Da		

Opcije

	Opcija odloženog starta	3 sata
--	-------------------------	---------------

Korpe

Broj korpi	2	Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu	20,0 cm
Boja korpe	Siva	Donja korpa sa umecima protiv kapanja	Da
Boja komponenti korpe	Siva	Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu	31,5 cm
Gornja korpa	Sa centralnim fiksnim rešetkama	Korpa za escajg	Da
Podešavanje visine gornje korpe	Na dva nivoa, izvlačenjem	Boja unutrašnjih komponenti	Siva
Donja korpa	Sa fiksnim rešetkama		

Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

Energetska klasa	F	Trajanje programa	4:00 h:min
Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu]	78 kWh	Emisija buke u vazduhu	49 dB(A) re 1 pW
Nominalni kapacitet (kompleta)	9	Klasa emisije buke u vazduhu	C
Potrošnja vode [po ciklusu]	9.9 litara	Indeks energetske efikasnosti (EEI)	61.8

Električni priključak

Priključna snaga	1950 W	Frekvencija (Hz)	50 Hz
Struja	10 A	Utikač	(F;E) Schuko
Napon	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	150 cm
Vrsta priključka	Jednofazno		

Atributi karakteristika

	Nivo buke	>= 48 db(A)
--	-----------	-----------------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	818x446x550 mm	Bruto težina (kg)	32 kg
Neto težina (kg)	30,6 kg	Širina (mm)	446 mm
		Dubina (mm)	550 mm

Visina proizvoda (mm)	818 mm
Zemlja porekla	PL
Širina pakovanja	490 mm
Dubina pakovanja	685 mm

Visina pakovanja	870 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	870x490x685 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija
Ostali pribor	Levak za so

Tehnički crtež

